

Серии PSSSR и PSSST – Санитарные мембранные разделители Tri-Clamp, прямой монтаж или выносные с удлиненной мембраной



Выносной санитарный мембранный разделитель PSSSR с датчиком IGP10



Санитарный мембранный разделитель прямого монтажа PSSST с датчиком IDP10

Выносные санитарные мембранные разделители с удлиненной мембраной PSSSR используются с датчиками перепада давлений, избыточного и абсолютного давления серий IDP10, IDP25, IGP20, IGP25, IAP20, IGP10 и IAP10. Мембранные разделители прямого монтажа PSSST используются с датчиками избыточного давления и перепада давлений серий IGP20, IDP10 или IDP25. Эти санитарные разделители соответствуют санитарному стандарту 3-A. Присоединение к процессу осуществляется через сварную бобышку при помощи соответствующего комплекта Tri-Clover Tri-Clamp, поставляемого с датчиком.

Оформление заказа – Специфицируйте полный номер модели датчика, а затем укажите: PSSSR или PSSST

Расположение разделителя

- Система из двух одинаковых разделителей, балансная; только IDP10 и IDP25-A
- Один разделитель на стороне высокого давл.; IDP10, IDP25, IGP20 или IAP20-B
(укажите –B для PSSST)
- Один разделитель на стороне низкого давления; только IDP10 или IDP25.....-C
- Один разделитель; только IGP10, IGP25 или IAP10-D

Код конструкции – размер мембраны/бобышки, материал, длина удлинителя

Размер мембраны и бобышки	Материал мембраны	Длина удлинителя	
2 дюйма / бобышка Mini-Spud	316L н.ж.	1½ дюйма	2S2
2 дюйма / бобышка Mini-Spud	316L н.ж.	6 дюймов	2S6
2 дюйма / бобышка Mini-Spud	316L н.ж.	9 дюймов	2S9
4 дюйма / стандартная бобышка	316L н.ж.	2 дюйма	4S2
4 дюйма / стандартная бобышка	316L н.ж.	6 дюймов	4S6

Соединение с прибором

- PSSCR: капилляр приварен с обеих сторон – к прибору и к разделителю 3
- PSSCT: болтовое с прокладкой..... 5

Жидкость заполнения разделителя и капилляра (если применяется)

- Neobee M20, пределы температуры от -18 до +204°C (от 0 до 400°F)..... 5

Внутренний диаметр капилляра – только для разделителей PSSSR

- 0.040 дюйма 4

Длина и тип капилляра – только для разделителей PSSSR

- 1.5 м (5 футов) гибкая броня из нерж. стали 316, защитное покрытие..... G
- 3.0 м (10 футов) гибкая броня из нерж. стали 316, защитное покрытие H
- 4.5 м (15 футов) гибкая броня из нерж. стали 316, защитное покрытие J
- 6.0 м (20 футов) гибкая броня из нерж. стали 316, защитное покрытие K
- 7.5 м (25 футов) гибкая броня из нерж. стали 316, защитное покрытие L
- 9.0 м (30 футов) гибкая броня из нерж. стали 316, защитное покрытие M

Принадлежности – бобышки для приварки к резервуару

Номер детали	Описание	Для применения с кодом конструкции
N1212AU	Стандартная бобышка – удлинитель 2 дюйма	4S2
N1212AV	Стандартная бобышка – удлинитель 6 дюймов	4S6
N1212GG	Бобышка Mini Spud – удлинитель 1.5 дюйма	2S2
N1214BP	Бобышка Mini Spud – удлинитель 6 дюймов	2S6
N1214BQ	Бобышка Mini Spud – удлинитель 9 дюймов	2S9

